



Коректност и професионализъм!

УНИПОРОН

ОПИСАНИЕ:

УНИПОРОН представлява високо-ефективна въздушовъвличаща химична добавка за бетон. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 5. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.

Използва се при направата на бетон с повищено изискване за мразоустойчивост.
Съвместима с всички видове цименти.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Пресовани изделия от земновлажен бетон
- Пътни настилки
- Самолетни писти
- Язовирни стени
- Щампован бетон
- Вибрирани и пресовани градивни тела

ПРЕДИМСТВА:

- Повищена мразоустойчивост
- Повищена водоплътност най-малко с 1 клас
- Пластичен бетон с намалено В/Ц съотношение
- Подобрена звукоизолация

ДОЗИРОВКА:

0,2 ÷ 0,5% от масата на цимента

Други дозировки могат да бъдат използвани, в случай на специални условия на работното място. В този случай се консултирайте с нашите специалисти.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

За получаване на оптимален пластифициращ ефект е желателно сухите материали да се омокрят с 60 ÷ 70% от водата. След това се влага добавката и след достатъчно хомогенизиране се добавя останалото количество необходима вода за получаване на желаната консистенция.

СЪВМЕСТИМОСТ:

- **TEKOM**® Рапид Антифриз
- **TEKOM**® Антикорозин 01
- **TEKOM**® Микросилика
- **TEKOM**® Реоконтрол
- **TEKOM**® Забавител K25

Всеки проект да се тества. Ползвайте консултациите на нашите специалисти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Външен вид	Тъмно кафява течност
Относителна плътност	$1,15 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
pH	8 ± 1
Съдържание на алкалии	$\leq 7\%$
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1\%$



Коректност и професионализъм!

УНИПОРОН

ОПАКОВКА:

5л, 20л, 210л варели, 1000л контейнери и автоцистерна по заявка.

СЪХРАНЕНИЕ:

Най-малко 12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, защитен от замръзване, при температура от +5°C до +35°C.

ВНИМАНИЕ!

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с препоръките на производителя информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни. Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел, нито да има законни задължения от настоящата информация, нито от писмени

препоръки или други съвети. Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти. Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

ТЕКОМ АД

СОФИЯ 1836 бул. "Владимир Вазов" №402-II ;
тел: 02/948-08-11; 0898 410 864/11; 0887 207 838/11;
факс: 02/ 847-42-69 www.tekom-bg.com
e-mail: tekom_unimat@abv.bg ; office@tekom-bg.com