



TEKOM®

Коректност и професионализъм!

ОПИСАНИЕ:

Високоэффективна модифицирана SBS битумна паста без разтворители. Отговаря на ТО 02-01/01.07.13г

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Външно хидроизолиране на:

- стени в основи;
- подложен бетон;
- фундаменти;
- пътни съоръжения;
- подземни паркинги;
- плоски покриви;
- балкони и тераси;
- хидроизолация на подземни части на сгради, колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни и кръгли водостоци и др.;
- за предпазване от агресивни води и подобряване водонепропускливостта на бетона;

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Хидроизолация на плоски покриви: Чистата и здрава основа се грундира с „Еластизол“ и вода / 1 до 10 обемни части/. „Еластизол“ се нанася с четка, валик или машинно, като всеки следващ пласт се нанася след като е изсъхнал предишния. Армиращият пласт се влага между отделните пластове на „Еластизол“

Хидроизолация на подземни части на сгради, колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни и кръгли водостоци и др. „Еластизол“ се полага както следва:

-За грундиране – „Еластизол“ се разрежда с вода в съотношение от 1 до 10 обемни части с вода.

-За обмазването препоръчваме пастата да се разрежи: 1 част „Еластизол“ и 0,15 части вода в тегловно отношение. За тези цели не се използва армиращ материал. Полагането се извършва с четка или валик.

Изравнителен слой: По-големите пукнатини в основата да се запълнят. Всички ъгли да се заоблят. Основата да се грундира с „Теком Грунд“. В случаите на порьозни основи и зидария да се положи изравнителен слой Теком „Еластизол“ с маламашка до престъргване.

Хидроизолиране на вертикални основи: Теком „Еластизол“ се нанася с плоска маламашка или с четка в два слоя. Вторият слой се нанася веднага, след като първият е достатъчно изсъхнал, така че полагането на втория да не го нарани. Паузата между двата слоя не бива да надхвърля 24 часа. В случаи на напорни води между двата слоя се полага стъклофибърна мрежа или нетъкан геотекстил. Преди направата на обратния насип хидроизолацията трябва да се защити по подходящ начин. Структурните fugи се изолират с хидроизолационните ленти.

Хидроизолиране на хоризонтални основи: При хидроизолиране при почвена влага Теком „Еластизол“ се нанася в два слоя върху плочата, след като грунда е изсъхнал. След като хидроизолационния слой е напълно изсъхнал, се покрива с двуслойно

полиетиленово фолио,което да го предпази от последващата

замазка.Когато се хидроизолира срещу напорна вода Теком „Еластизол” се нанася върху подложния бетон,след като изсъхне се защитава със замазка.

Хидроизолиране на балкони и тераси:Теком „Еластизол” се нанася върху бетоновата плоча като междинна хидроизолация под замазката.

Обръщанията с хидроизолацията се обмазват до нивото на горния край на замазката.Ъглите и ръбовете се армират със стъклофибърна мрежа.След като хидроизолационният слой е напълно изсъхнал,се покрива с двуслойно политиеново фолио,което да го предпази от последващата замазка

ПРЕДИМСТВА:

- студено полагане
- икономичен
- не съдържа разтворители
- силно еластична
- UV защита
- паропроницаем

РАЗХОД:

- При ново строителство: 5,2 kg/m² и два слоя армиращ материал
- При ремонт: 4,2 kg/m² и един слой армиращ материал
- При изкърпване: 2,2 kg/m² и един слой армиращ материал
- При изпълнение на подземни съоръжения на сгради , колони , устои, на пътни съоръжения,правоъгълни кръгли водостоци и др.:
- Разходна норма за грундиране –0,4 до 0,6 кг/м²
- Разходна норма при обмазване при един пласт до 1 кг/м², в зависимост от обработваемата повърхност

СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява при температура над 0°C в оригинални неотворени опаковки.Годност: най-малко 2 години от датата на производство.

ОПАКОВКА:

Бака - 25 кг; 18 кг; 5 кг
Чувал - 25 кг

ВНИМАНИЕ

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия, в съответствие с препоръките на производителя, информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.