

**TEKOM®***Коректност и професионализъм!*

СИЛТЕХ 160

ОПИСАНИЕ:

Силиконова емулсия, без разтворители. Прониква в порите на основата, образувайки устойчива на влага и агресори преграда. Отговаря на БДС EN1504-2/ дълбочина на проникване, клас I/

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За повишаване адхезията на стари повърхности от минерален състав: Бетонни елементи, бетони, циментови замазки
Мазилки, керамични продукти, естествени камъни, облицовъчни тухли, итонг

ПРЕДИМСТВА:

Лесна употреба
Отлично съвръзване
Бързо съхне, еднокомпонентен
Подобрява сцеплението, без разтворители, намалява и изравнява водонапиването при следващи строителни операции.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Импрегнатора предварително се разрежда с вода в съотношение до 1:11 обемни части, в зависимост от порьозността на основата. Тя трябва да бъде небоядисана, чиста и суха. Нанасянето се извършва чрез разпръскване, с четка, валик или чрез потапяне. Като добавка:

ВНИМАНИЕ

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с препоръките на производителя информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни. Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел, нито да има законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти. Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани. Всички

добавя се към направната вода. Не се добавя в сухата смес!

Нанасянето се извършва чрез разпръскване, с четка или валик. След матиране на повърхността тя е готова за Препоръки: Информацията отразява практическия опит и направените тестове. Необходимо е да се спазват специфични изисквания, необходимите процеси и съответните стандарти. Производителя гарантира качеството на продукта, но няма контрол в условията и начина на приложението му. Препоръчваме при съмнения, да тествате продукта при конкретни условия.

РАЗХОД:

Разход 1 литър за 24 кв.м. в зависимост от порьозността на основата

СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни температури. При транспорт да се пази от замръзване. При продължително съхранение да се разбърка преди употреба.

ОПАКОВКА :

В туби от 1, 5, 10, 20 литра, варели 200 литра и контейнери 1000 литра

Поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.