



Коректност и професионализъм!

ТЕКОЦИД В

ОПИСАНИЕ:

ТЕКОЦИД В представлява високоефективна въздуховъвличаща химична добавка за бетон. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 5. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А. Използва се при направата на бетон с повишено изискване за мразоустойчивост. Съвместима с всички видове цименти.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Пресовани изделия от земновлажен бетон
- Пътни настилки
- Писти
- Резервоари и диги
- Язовирни стени
- Щампован бетон

ПРЕДИМСТВА:

- Повишена мразоустойчивост
- Повишена водоплътност най-малко с 1 клас
- Пластичен бетон с намалено В/Ц съотношение
- Увеличена кохезия, намаляваща риска от разслояване
- Подобрена звукоизолация

ДОЗИРОВКА:

0,02 ÷ 0,2% от масата на цимента

Други дозировки могат да бъдат използвани, в случай на специални условия на работното място. В този случай се консултирайте с нашите специалисти.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

За получаване на оптимален пластифициращ ефект е желателно сухите материали да се омократ с 60 ÷ 70% от водата. След това се влага добавката и след достатъчно хомогенизиране се добавя останалото количество необходима вода за получаване на желаната консистенция.

СЪВМЕСТИМОСТ:

-Всички продукти от сериите:Карбопласт и Текопласт.

- **TEKOM**® Репид Антифриз
- **TEKOM**® Антикорозин 01
- **TEKOM**® Микросилика
- **TEKOM**® Реоконтрол
- **TEKOM**® Забавител К25

Всеки проект да се тества. Ползвайте консултациите на нашите специалисти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Външен вид	Червено-кафява течност
Относителна плътност	1,15±0.02g/cm ³
pH	10±1
Съдържание на алкалии	≤ 7%
Съдържание на хлориди	≤ 0,1%



Коректност и професионализъм!

ТЕКОЦИД В

ОПАКОВКА:

5л, 20л, 210л варели, 1000л контейнери и автоцистерна по заявка.

ВНИМАНИЕ!

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с препоръките на производителя информация за съответния продукт, копият която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни. Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел, нито да има законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети.

СЪХРАНЕНИЕ:

Най-малко 12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, защитен от замръзване, при температура от +5°C до +35°C.

Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти. Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка

ТЕКОМ АД

СОФИЯ 1836 бул. "Владимир Вазов" №402-II ;
тел: 02/948-08-11; 0898 410 864/11 ; 0887 207 838/11 ;
факс: 02/ 847-42-69 www.tekom-bg.com
e-mail: tekom_unimat@abv.bg ; office@tekom-bg.com