



Коректност и Професионализъм!

TEKOM® РЕОКОНТРОЛ

ОПИСАНИЕ

Високомолекулен полимер за контролиране на вискозитета и реологичните свойства на бетоновата смес.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Самоуплътняващ се бетон (SCC)
- Готови бетонови елементи
- Пресовани изделия от земновлажен бетон
- Транспортен бетон
- Инжекционни разтвори

ПРЕДИМСТВА

- Контролира вискозитета
- Предотвратява разслояването и отделянето на вода
- Бетоновите смеси са по-малко чувствителни при промяна на водата
- Повишена стабилност при температурни колебания

ДОЗИРОВКА

- 0,2 ÷ 1,0% от масата на цимента

СЪВМЕСТИМОСТ

- **TEKOM**® серия Карбопласт
- **TEKOM**® серия Текопласт
- **TEKOM**® серия Унипласт

Всеки проект да се тества. Ползвайте консултациите на нашите специалисти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид: Вискозна течност

Плътност: 1,00±0.02g/cm³

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

Най-малко 12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, защитен от замръзване и директна

слънчева светлина при температура от +5°C до +35°C.

Опаковка: 20л.туба, 210л варели, 1000л контейнери и автоцистерна по заявка

ВНИМАНИЕ

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.